

MODELLI	T5.110 AUTO COMMAND	T5.120 AUTO COMMAND	T5.130 AUTO COMMAND	T5.140 AUTO COMMAND
NEF				
N. di cilindri / Cilindrata / Valvole / Conformità alla normativa sulle emissioni	4 / 4.485 / 4 / Stage V			
Sistema ECOBlue™ HI-eSCR 2 [Riduzione Catalitica Selettiva]	●	●	●	●
Potenza massima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	81/110	88/120	96/130	103/140
Potenza nominale [regime nominale 2.200 giri/min] - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV)	74/100	81/110	88/120	96/130
Coppia massima - ISO TR14396 (Nm)	520 a 1.300 giri/min	551 a 1.300 giri/min	610 a 1.300 giri/min	630 a 1.300 giri/min
Capacità serbatoio diesel standard / Capacità serbatoio AdBlue (L)	180 / 19			
Alternatore 12 volt Standard / Optional (A)	120 / 200			
Trasmissione a variazione continua Auto Command™ (40 km/h ECO)	●	●	●	●
Velocità minima / Velocità massima (km/h)	0,02 / 40 a 1.600 giri/min			
Freno di stazionamento elettronico Auto Command™	●	●	●	●
Funzione Active StopStart	●	●	●	●
Comando proporzionale	●	●	●	●
Assale anteriore optional [Classe 1,75]	●	●	●	●
Sospensione dell'assale anteriore Terraglide™	○	○	○	○
Sistema Terralock™ [Auto Diff / Auto 4RM]	○	○	○	○
Raggio di sterzata con assale ant. 4RM / ammortizzato Terraglide™ (mm)	4.615			
Regime motore a: 540 / 1.000 (giri/min)	1.938 / 1.926			
Regime motore a: 540 / 540E / 1.000 (giri/min)	1.969 / 1.546 / 1.893			
Regime motore a: 540E / 1.000 / 1.000E (giri/min)	1.546 / 1.893 / 1.621			
PdP sincronizzata al cambio	○	○	○	○
Inserimento/disinserimento automatico della PdP	●	●	●	●
PdP anteriore (1.000 giri/min)	○	○	○	○
Portata / pressione pompa idraulica principale standard (l/min / bar)	80 / 200			
Portata / pressione pompa idraulica principale MegaFlow™ optional (l/min / bar)	110 / 200			
Portata / pressione della pompa di sterzo e servizi standard (l/min / bar)	36,3 / 230			
Numero max. di distributori posteriori deluxe con deviatore				
N. max. di distributori ausiliari ventrali	3			
Comando dei distributori ventrali elettronici a joystick	○			
Sollevatore a controllo elettronico (EDC)	●	●	●	●
Capacità massima di sollevamento alle rotule in orizzontale (kN)	5.500			
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore, alle rotule, su tutta l'escursione	2.250			
Cabina Horizon™ a 360° a quattro montanti con FOPS - Codice 10 Livello 1 OECD	●	●	●	●
Tetto a profilo ribassato	○	○	○	○
Tettuccio ad alta visibilità	○	○	○	○
Ammortizzatori cabina Comfort Ride™	○	○	○	○
Climatizzatore automatico	○	○	○	○
Sedile Comfort con cintura di sicurezza	●	●	●	●
Sedile riscaldato Dynamic Comfort™ / Auto Comfort™ con Active Climate Control e cintura di sicurezza	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○
Sedile passeggero con cintura di sicurezza	○	○	○	○
Pacchetto deluxe (volante in pelle e moquette)	○	○	○	○
Allestimento Blue Power	-	-	-	○
Pacchetto 4 luci alogene	●	●	●	●
Pacchetto luci a LED 8 / 12 / 16	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
Monitor a colori IntelliView™ IV con connettore ISO 11783	●	●	●	●
ISOBUS Classe III [collegamento esterno e in cabina]	○	○	○	○
Sistema di controllo della sequenza di svolta a fondo campo [HTS II]	○	○	○	○
Sistema telematico MyPLM®Connect	○	○	○	○
Dimensioni				
Lunghezza totale dalle zavorre anteriori al sollevatore posteriore compresi (mm)	4.170			
Larghezza minima (mm)	2.288			
Altezza dal centro assale posteriore al tetto cabina a profilo ribassato / Cabina standard (mm)	1.955 / 2.100			
Passo (mm)	2.490			
Peso minimo in ordine di spedizione (kg)	5.500			
Peso massimo ammissibile (kg)	8.800			

● Standard ○ Optional – Non disponibile * Sviluppato da FPT Industrial



www.newholland.com/it



I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 04/19 - (Turin) - 180016/100