

MODELLE	T5.110		T5.120		T5.130		T5.140	
	Dynamic Command™	Auto Command™	Dynamic Command™	Auto Command™	Dynamic Command™	Auto Command™	Dynamic Command™	Auto Command™
Motor*								
FPT NEF								
Zylinderzahl / Hubraum / Ventile / In Übereinstimmung mit den Emissionsvorschriften	4 / 4485 / 4 / Stufe V ECOBlue™ HI-eSCR-2-System							
Max. Leistung - ISO TR14396- ECE R120 [kW (PS)]	81 (110)		88 (120)		96 (130)		103 (140)	
Nennleistung PS (Nennrehzahl bei 2200 U/min) - ISO TR14396- ECE R120 [kW (PS)]	74 (100)		81 (110)		88 (120)		96 (130)	
Max. Drehmoment - ISO TR14396 (Nm)	520 bei 1300 U/min		551 bei 1300 U/min		610 bei 1300 U/min		630 bei 1300 U/min	
Dieseltankvolumen serienmäßig / AdBlue-Tank, serienmäßig (Liter)	180 / 19							
Elektrischer 12-Volt-Generator serienmäßig / auf Wunsch	120 / 200							
8-stufiges Teillastschaltgetriebe Dynamic Command™ (opt. 40 km/h ECO)								
Min. / Max. Geschwindigkeit bei 1700 U/min (km/h)	0,216 / 40	-	0,216 / 40	-	0,216 / 40	-	0,216 / 40	-
Fahrgeschwindigkeitsmanagement II (GSM II)	○	-	○	-	○	-	○	-
Dynamic Start-Stopp-System	○	-	○	-	○	-	○	-
CommandGrip und Ganganzeige	●	-	●	-	●	-	●	-
IntelliView™ IV Farbmonitor	○	-	○	-	○	-	○	-
Auto Command™-Stufenlosgetriebe (opt. 40 km/h ECO)								
Min. Geschwindigkeit / Max. Geschwindigkeit bei 1600 U/min (km/h)	-	0,02 / 40	-	0,02 / 40	-	0,02 / 40	-	0,02 / 40
Elektronische Feststellbremse	-	●	-	●	-	●	-	●
Aktive Stillstandsregelung	-	●	-	●	-	●	-	●
CommandGrip und IntelliView™ IV Farbmonitor	-	●	-	●	-	●	-	●
Allradachse								
Klasse 1,75 HD	○							
Terraglide™-Vorderachsfederung (Klasse 1,75 HD)	○							
Terralock™	●							
Wenderadius mit Allrad- / Terraglide™-Vorderachse (mm)	4200							
Zapfwelle - Motordrehzahl bei: 540 / 1000 (U/min)								
540 / 540E / 1000 (U/min)	1938 / 1926							
540E / 1000 / 1000E (U/min)	1969 / 1546 / 1893							
540E / 1000 / 1000E (U/min)	1546 / 1893 / 1621							
Wegzapfwelle	○							
Automatische Zapfwellenschaltung	○	●	○	●	○	●	○	●
Frontzapfwelle (1000 U/min)	○							
Hydrauliksystem								
Axialkolbenpumpe 110 l/min / 200 bar	●							
Ölförderleistung Zusatzpumpe (für Lenkung), serienmäßig (l/min / bar)	36,3 / 230							
Max. Anzahl Deluxe-Hecksteuergeräte	4							
Zwischenachssteuergeräte, max.	3							
Moderne elektronische Joystick-Bedienung für Zwischenachssteuergeräte	○							
Elektronische Hubwerksregelung (EHR)								
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten (kN)	5500							
Hubkraft des Fronthubwerks an Kupplungspunkten (durchgehend) (kN)	2250							
360°-Horizon™-Kabine, 4-Holm-Konstruktion mit FOPS - OECD Code 10 Stufe 1								
Niedrigdach- und Freisicht-Dachfenster Super High Visibility	○							
Comfort Ride™-Kabinenfederung	○							
Klimaautomatik	○							
Comfort-Sitz mit Sicherheitsgurt	●							
Dynamic Comfort™ / Auto Comfort™ Active Climate Control, Sitz mit Sitzheizung und Sicherheitsgurt	○ / ○							
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt	○							
Blue Power-Paket	-	-	-	-	-	-	○	-
Beleuchtungssset mit 4 Halogen-Scheinwerfern	●							
Beleuchtungssset mit 8/12/16 LED-Scheinwerfern	○ / ○ / ○							
IntelliSteer® (HTS II)	○							
MyPLM®Connect Telematik	○							
Abmessungen								
Max. Gesamtlänge einschl. Fronträger und Heckhubwerk (mm)	4170							
Min. Breite (mm)	2288							
Höhe Achsmittle bis Dachoberkante Freisicht-Dachfenster Super High Visibility / Normaldach (mm)	1955 / 2100							
Radstand (mm)	2490							
Leergewicht (kg)	5500							
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	8800							

● Serienmäßig ○ Auf Wunsch - Nicht lieferbar * Entwickelt von FPT Industrial



www.newholland.com/de
www.newholland.com/at



Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 10/19 - (Turin) - 190009/DOO