

Modelle		Roll Baler 125	Roll Baler 125 Combi	Roll Baler 135 Ultra
Ballengröße				
Ballendurchmesser	(cm)	125	125	135
Ballenbreite	(cm)	122	122	122
Pickup				
Breite	(cm)	230	230	220
Anzahl Zinken/Zinkenreihen		160/5	160/5	150/5
Niederhalter		Rollenniederhalter	Rollenniederhalter	Rollenniederhalter
Anzahl Pickup-Zinken pro Reihe		32	32	18
Überlastschutz		Scherbolzen/Rutschkupplung	Scherbolzen/Rutschkupplung	Rutschkupplung
540er Zapfwelle		●	●	○
1000er Zapfwelle		-	-	●
Hydraulischer Pickup-Aushub		●	●	●
Zuführung				
Typ		Rotor 470 mm	Rotor 470 mm	Rotor 470 mm
Ausschalten der Zuführung		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Anzahl der überschlächtigen Schnecken		2	2	2
CropCutter™-System				
Messeranzahl		20	20	20
Messerschaltung (CropCutter™)		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Messersicherung		Einzelfedersicherung	Einzelfedersicherung	Feder
Reversiereinrichtung für Rotor		Handkurbel	Handkurbel	Bedienung von Kabine aus
Ballenbildung				
Typ		Profilwalzensystem	Profilwalzensystem	Profilwalzensystem
Anzahl Presswalzen		18	18	18
Walzendurchmesser	(mm)	200	200	200
Bindesystem				
Bindematerial		nur Netzbindung	Netz- oder Folienbindung	Netz- oder Folienbindung
Bedienung		ISOBUS IntelliView™ IV-Monitor	ISOBUS IntelliView™ IV-Monitor	Bedienmonitor
Rollenvorrat		1 aktiv, 2 Reserve	1 aktiv, 2 Reserve	1 aktiv, 2 Reserve
Silageballen-Wickler				
Folienbreite	(mm)	-	750	750
Anzahl Folienvorstrecker		-	2	2
Hydrauliksystem		-	einfachwirkend	einfachwirkend
Ölfördermenge min. / max.	(l/min)	-	50 / 55	50 / 55
Pressen-Abmessungen				
Länge, mit Ballenauswerfer	(mm)	4013	6081	6200
Höhe	(mm)	2329	2870	2800
Breite, mit fest montierten Pickup-Rädern	(mm)	2740/2866	2925	2750
Gewicht	(kg)	3060	4800	4900
Reifen		500/55 R20, 500/60 R22,5	500/55 R20, 560/45 R22,5	500/50 R17, 560/45 R22,5
Achsen		Einzelachse	Tandemachse	Tandemachse
Ballenmatte		-	○	○
Ballenauswerfer		●	-	-
Ballendreher		-	○	○

● serienmäßig ○ auf Wunsch, gegen Aufpreis - nicht lieferbar